

형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식승인서

1. 상 호 : 한국다쓰노(주)
2. 성명(대표자) : 김중혁 사업자등록번호 : 116-81-30356
3. 사업장 소재지 : 경기도 부천시 원미구 조마루로411번길 54
4. 공장 소재지 : 경기도 부천시 원미구 조마루로411번길 54
5. 계량기의 종류 : 주유기
6. 규격 및 형식 : [별첨]

7. 형식승인기준명 및 고시번호 : 산업통상자원부고시 제2024-104호 액체용계량기 기술기준




위 계량기는 「계량에 관한 법률」 제14조제1항 및 같은 법 시행규칙 제15조 제1항에 따라 위와 같이 형식을 승인합니다.

2025년 05월 22일

한국기계전기전자시험연구원






※ 형식승인 변경내역 별지 기재.



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	
모델명		
WTDT24421-KH5, WTDT36621-KH5, WTST24421-KH5, WTST36621-KH5		




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린, 등유, 경유	등유, 경유
모델명		
WTDT24423-KH5, WTST24423-KH5, WTDT36623-KH5, WTST36623-KH5		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린	
모델명		
WTDT24421-KH5-VJJ2, WTDT24421-KH5-VJJ4, WTDT36621-KH5-VJJ2, WTDT36621-KH5-VJJ4, WTST24421-KH5-VJJ2, WTST24421-KH5-VJJ4, WTST36621-KH5-VJJ2, WTST36621-KH5-VJJ4, WTDT24421-KH5-VSH2, WTDT24421-KH5-VSH4, WTDT36621-KH5-VSH2, WTDT36621-KH5-VSH4, WTST24421-KH5-VSH2, WTST24421-KH5-VSH4, WTST36621-KH5-VSH2, WTST36621-KH5-VSH4		




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유,경유
모델명		
WTDT24423-KH5-VJJ2, WTDT36623-KH5-VJJ2, WTDT36623-KH5-VJJ4, WTST24423-KH5-VJJ2, WTST36623-KH5-VJJ2, WTST36623-KH5-VJJ4, WTDT24423-KH5-VSH2, WTDT36623-KH5-VSH2, WTDT36623-KH5-VSH4, WTST24423-KH5-VSH2, WTST36623-KH5-VSH2, WTST36623-KH5-VSH4		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	
모델명		
WTDT24421-KHI-Z, WTDT36621-KHI-Z, WTST24421-KHI-Z, WTST36621-KHI-Z, WTDT24421-KH5I-Z, WTDT36621-KH5I-Z, WTST24421-KH5I-Z, WTST36621-KH5I-Z		




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유
모델명		
WTDT24423-KHI-Z, WTST24423-KHI-Z, WTDT36623-KHI-Z, WTST36623-KHI-Z, WTDT24423-KH5I-Z, WTST24423-KH5I-Z, WTDT36623-KH5I-Z, WTST36623-KH5I-Z		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린,등유,경유	
모델명		
WTD24421-KHI-Z-VJJ2, WTD24421-KHI-Z-VJJ4, WTD24421-KHI-Z-VJJ2, WTD24421-KHI-Z-VJJ4, WTD24421-KHI-Z-VJJ2, WTD24421-KHI-Z-VJJ4, WTD24421-KHI-Z-VSH2, WTD24421-KHI-Z-VSH4, WTD24421-KHI-Z-VSH2, WTD24421-KHI-Z		

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유,경유






형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTDT24423-KHI-Z-VJJ2, WTDT36623-KHI-Z-VJJ2, WTDT36623-KHI-Z-VJJ4, WTST24423-KHI-Z-VJJ2, WTST36623-KHI-Z-VJJ2, WTST36623-KHI-Z-VJJ4, WTDT24423-KHI-Z-VSH2, WTDT36623-KHI-Z-VSH2, WTDT36623-KHI-Z-VSH4, WTST24423-KHI-Z-VSH2, WTST36623-KHI-Z-VSH2, WTST36623-KHI-Z-VSH4, WTDT24423-KH5I-Z-VJJ2, WTDT36623-KH5I-Z-VJJ2, WTDT36623-KH5I-Z-VJJ4, WTST24423-KH5I-Z-VJJ2, WTST36623-KH5I-Z-VJJ2, WTST36623-KH5I-Z-VJJ4, WTDT24423-KH5I-Z-VSH2, WTDT36623-KH5I-Z-VSH2, WTDT36623-KH5I-Z-VSH4, WTST24423-KH5I-Z-VSH2, WTST36623-KH5I-Z-VSH2, WTST36623-KH5I-Z-VSH4

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	70 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	등유, 경유	
모델명		
WTDT24422-KHI-Z, WTDT36622-KHI-Z, WTST24422-KHI-Z, WTST36622-KHI-Z, WTDT24422-KH5I-Z, WTDT36622-KH5I-Z, WTST24422-KH5I-Z, WTST36622-KH5I-Z		




형식	전자식
제조사	한국다쓰노(주)
구분	고정식 표준형
최대압력	0.3 Mpa
최소압력	0.1 Mpa
사용온도범위	-25~55 ℃
호스길이	4.5 m
환경등급	C형
정밀도등급	0.5
최대유량	35 L/min
최소유량	5 L/min
최소측정량	5L
사용연료	가솔린, 등유, 경유



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTD24421-KHI-Z-VMJJ2, WTD24421-KHI-Z-VMJJ4, WTD236621-KHI-Z-VMJJ2, WTD236621-KHI-Z-VMJJ4, WTST24421-KHI-Z-VMJJ2, WTST24421-KHI-Z-VMJJ4, WTST36621-KHI-Z-VMJJ2, WTST36621-KHI-Z-VMJJ4, WTD24421-KHI-Z-VMSH2, WTD24421-KHI-Z-VMSH4, WTD236621-KHI-Z-VMSH2, WTD236621-KHI-Z-VMSH4, WTST24421-KHI-Z-VMSH2, WTST24421-KHI-Z-VMSH4, WTST36621-KHI-Z-VMSH2, WTST36621-KHI-Z-VMSH4, WTD24421-KH5I-Z-VMJJ2, WTD24421-KH5I-Z-VMJJ4, WTD236621-KH5I-Z-VMJJ2, WTD236621-KH5I-Z-VMJJ4, WTST24421-KH5I-Z-VMJJ2, WTST24421-KH5I-Z-VMJJ4, WTST36621-KH5I-Z-VMJJ2, WTST36621-KH5I-Z-VMJJ4, WTD24421-KH5I-Z-VMSH2, WTD24421-KH5I-Z-VMSH4, WTD236621-KH5I-Z-VMSH2, WTD236621-KH5I-Z-VMSH4, WTST24421-KH5I-Z-VMSH2, WTST24421-KH5I-Z-VMSH4, WTST36621-KH5I-Z-VMSH2, WTST36621-KH5I-Z-VMSH4




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유,경유
모델명		
WTD24423-KHI-Z-VMJJ2, WTD236623-KHI-Z-VMJJ2, WTD236623-KHI-Z-VMJJ4, WTST24423-KHI-Z-VMJJ2, WTST36623-KHI-Z-VMJJ2, WTST36623-KHI-Z-VMJJ4, WTD24423-KHI-Z-VMSH2, WTD236623-KHI-Z-VMSH2, WTD236623-KHI-Z-VMSH4, WTST24423-KHI-Z-VMSH2, WTST36623-KHI-Z-VMSH2, WTST36623-KHI-Z-VMSH4, WTD24423-KH5I-Z-VMJJ2, WTD236623-KH5I-Z-VMJJ2, WTD236623-KH5I-Z-VMJJ4, WTST24423-KH5I-Z-VMJJ2, WTST36623-KH5I-Z-VMJJ2, WTST36623-KH5I-Z-VMJJ4, WTD24423-KH5I-Z-VMSH2, WTD236623-KH5I-Z-VMSH2, WTD236623-KH5I-Z-VMSH4, WTST24423-KH5I-Z-VMSH2, WTST36623-KH5I-Z-VMSH2, WTST36623-KH5I-Z-VMSH4		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	25L	
사용연료	가솔린,등유,경유	
모델명		
WTD24421-KHI-NH, WTD236621-KHI-NH, WTST24421-KHI-NH, WTST36621-KHI-NH, WTD24421-KH5I-NH, WTD236621-KH5I-NH, WTST24421-KH5I-NH, WTST36621-KH5I-NH		




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	70 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	등유, 경유	
모델명		
WTD24422-KHI-NH, WTD236622-KHI-NH, WTST24422-KHI-NH, WTST36622-KHI-NH, WTD24422-KH5I-NH, WTD236622-KH5I-NH, WTST24422-KH5I-NH, WTST36622-KH5I-NH		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유
모델명		
WTD24423-KHI-NH, WTST24423-KHI-NH, WTD236623-KHI-NH, WTST236623-KHI-NH, WTD24423-KH5I-NH, WTST24423-KH5I-NH, WTD236623-KH5I-NH, WTST236623-KH5I-NH		




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	
모델명		
WTD24421-KHI-NH-VJJ2, WTD24421-KHI-NH-VJJ4, WTD236621-KHI-NH-VJJ2, WTD236621-KHI-NH-VJJ4, WTST24421-KHI-NH-VJJ2, WTST24421-KHI-NH-VJJ4, WTST36621-KHI-NH-VJJ2, WTST36621-KHI-NH-VJJ4, WTD24421-KHI-NH-VSH2, WTD24421-KHI-NH-VSH4, WTD236621-KHI-NH-VSH2, WTD236621-KHI-NH-VSH4, WTST24421-KHI-NH-VSH2, WTST24421-KHI-NH-VSH4, WTST36621-KHI-NH-VSH2, WTST36621-KHI-NH-VSH4, WTD24421-KH5I-NH-VJJ2, WTD24421-KH5I-NH-VJJ4, WTD236621-KH5I-NH-VJJ2, WTD236621-KH5I-NH-VJJ4, WTST24421-KH5I-NH-VJJ2, WTST24421-KH5I-NH-VJJ4, WTST36621-KH5I-NH-VJJ2, WTST36621-KH5I-NH-VJJ4, WTD24421-KH5I-NH-VSH2, WTD24421-KH5I-NH-VSH4, WTD236621-KH5I-NH-VSH2, WTD236621-KH5I-NH-VSH4, WTST24421-KH5I-NH-VSH2, WTST24421-KH5I-NH-VSH4, WTST36621-KH5I-NH-VSH2, WTST36621-KH5I-NH-VSH4		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유
모델명		
WTD24423-KHI-NH-VJJ2, WTD236623-KHI-NH-VJJ2, WTD236623-KHI-NH-VJJ4, WTST24423-KHI-NH-VJJ2, WTST236623-KHI-NH-VJJ2, WTST236623-KHI-NH-VJJ4, WTD24423-KHI-NH-VSH2, WTD236623-KHI-NH-VSH2, WTD236623-KHI-NH-VSH4, WTST24423-KHI-NH-VSH2, WTST236623-KHI-NH-VSH2, WTST236623-KHI-NH-VSH4, WTD24423-KH5I-NH-VJJ2, WTD236623-KH5I-NH-VJJ2, WTD236623-KH5I-NH-VJJ4, WTST24423-KH5I-NH-VJJ2, WTST236623-KH5I-NH-VJJ2, WTST236623-KH5I-NH-VJJ4, WTD24423-KH5I-NH-VSH2, WTD236623-KH5I-NH-VSH2, WTD236623-KH5I-NH-VSH4, WTST24423-KH5I-NH-VSH2, WTST236623-KH5I-NH-VSH2, WTST236623-KH5I-NH-VSH4		

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	
모델명		
WTD24421-KHI-NH-VMJJ2, WTD24421-KHI-NH-VMJJ4, WTD236621-KHI-NH-VMJJ2, WTD236621-KHI-NH-VMJJ4, WTST24421-KHI-NH-VMJJ2, WTST24421-KHI-NH-VMJJ4, WTST236621-KHI-NH-VMJJ2, WTST236621-KHI-NH-VMJJ4, WTD24421-KHI-NH-VMSH2, WTD24421-KHI-NH-VMSH4, WTD236621-KHI-NH-VMSH2, WTD236621-KHI-NH-VMSH4, WTST24421-KHI-NH-VMSH2, WTST24421-KHI-NH-VMSH4, WTST236621-KHI-NH-VMSH2, WTST236621-KHI-NH-VMSH4, WTD24421-KH5I-NH-VMJJ2, WTD24421-KH5I-NH-VMJJ4, WTD236621-KH5I-NH-VMJJ2, WTD236621-KH5I-NH-VMJJ4, WTST24421-KH5I-NH-VMJJ2,		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호




WTST24421-KH5I-NH-VMJJ4, WTST36621-KH5I-NH-VMJJ2, WTST36621-KH5I-NH-VMJJ4,
 WTD24421-KH5I-NH-VMSH2, WTD24421-KH5I-NH-VMSH4,
 WTD236621-KH5I-NH-VMSH2, WTD236621-KH5I-NH-VMSH4,
 WTST24421-KH5I-NH-VMSH2, WTST24421-KH5I-NH-VMSH4,
 WTST36621-KH5I-NH-VMSH2, WTST36621-KH5I-NH-VMSH4

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유,경유

모델명

WTD24423-KHI-NH-VMJJ2, WTD236623-KHI-NH-VMJJ2, WTD236623-KHI-NH-VMJJ4,
 WTST24423-KHI-NH-VMJJ2, WTST36623-KHI-NH-VMJJ2, WTST36623-KHI-NH-VMJJ4,
 WTD24423-KHI-NH-VMSH2, WTD236623-KHI-NH-VMSH2, WTD236623-KHI-NH-VMSH4,
 WTST24423-KHI-NH-VMSH2, WTST36623-KHI-NH-VMSH2, WTST36623-KHI-NH-VMSH4,
 WTD24423-KH5I-NH-VMJJ2, WTD236623-KH5I-NH-VMJJ2, WTD236623-KH5I-NH-VMJJ4,
 WTST24423-KH5I-NH-VMJJ2, WTST36623-KH5I-NH-VMJJ2, WTST36623-KH5I-NH-VMJJ4,
 WTD24423-KH5I-NH-VMSH2, WTD236623-KH5I-NH-VMSH2,
 WTD236623-KH5I-NH-VMSH4, WTST24423-KH5I-NH-VMSH2,
 WTST36623-KH5I-NH-VMSH2, WTST36623-KH5I-NH-VMSH4

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	






형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTD34421-KHI-Z, WTD33311-KHI-Z, WTD34421-KH5I-Z, WTD33311-KH5I-Z, WTST34421-KHI-Z, WTST33311-KHI-Z, WTST34421-KH5I-Z, WTST33311-KH5I-Z

형식	전자식
제조사	한국다쓰노(주)
구분	고정식 표준형
최대압력	0.3 Mpa
최소압력	0.1 Mpa
사용온도범위	-25~55 ℃
호스길이	4.5 m
환경등급	C형
정밀도등급	0.5
최대유량	70 L/min
최소유량	5 L/min
최소측정량	5L
사용연료	등유, 경유

모델명
WTD34422-KHI-Z, WTD34422-KH5I-Z, WTD34422-KH5I-Z, WTD33312-KH5I-Z, WTST34422-KHI-Z, WTST33312-KHI-Z, WTST34422-KH5I-Z, WTST33312-KH5I-Z

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유






형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTD34423-KHI-Z, WTD33313-KHI-Z, WTD34423-KH5I-Z, WTD33313-KH5I-Z, WTST34423-KHI-Z, WTST33313-KHI-Z, WTST34423-KH5I-Z, WTST33313-KH5I-Z

형식	전자식
제조사	한국다쓰노(주)
구분	고정식 표준형
최대압력	0.3 Mpa
최소압력	0.1 Mpa
사용온도범위	-25~55 ℃
호스길이	4.5 m
환경등급	C형
정밀도등급	0.5
최대유량	35 L/min
최소유량	5 L/min
최소측정량	5L
사용연료	가솔린, 등유, 경유

모델명
WTD34421-KHI-Z-VJJ2, WTD33311-KHI-Z-VJJ1, WTD33311-KHI-Z-VJJ2, WTD34421-KHI-Z-VSH2, WTD33311-KHI-Z-VSH1, WTD33311-KHI-Z-VSH2, WTD34421-KH5I-Z-VJJ2, WTD33311-KH5I-Z-VJJ1, WTD33311-KH5I-Z-VJJ2, WTD34421-KH5I-Z-VSH2, WTD33311-KH5I-Z-VSH1, WTD33311-KH5I-Z-VSH2, WTST34421-KHI-Z-VJJ2, WTST33311-KHI-Z-VJJ1, WTST33311-KHI-Z-VJJ2, WTST34421-KHI-Z-VSH2, WTST33311-KHI-Z-VSH1, WTST33311-KHI-Z-VSH2, WTST34421-KH5I-Z-VJJ2, WTST33311-KH5I-Z-VJJ1,, WTST33311-KH5I-Z-VJJ2, WTST34421-KH5I-Z-VSH2, WTST33311-KH5I-Z-VSH1, WTST33311-KH5I-Z-VSH2




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(株)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTD34423-KHI-Z-VJJ2, WTD33313-KHI-Z-VJJ1, WTD33313-KHI-Z-VJJ2, WTD34423-KHI-Z-VSH2, WTD33313-KHI-Z-VSH1, WTD33313-KHI-Z-VSH2, WTD34423-KH5I-Z-VJJ2, WTD33313-KH5I-Z-VJJ1, WTD33313-KH5I-Z-VJJ2, WTD34423-KH5I-Z-VSH2, WTD33313-KH5I-Z-VSH1, WTD33313-KH5I-Z-VSH2, WTST34423-KHI-Z-VJJ2, WTST33313-KHI-Z-VJJ1, WTST33313-KHI-Z-VJJ2, WTST34423-KHI-Z-VSH2, WTST33313-KHI-Z-VSH1, WTST33313-KHI-Z-VSH2, WTST34423-KH5I-Z-VJJ2, WTST33313-KH5I-Z-VJJ1, WTST33313-KH5I-Z-VJJ2, WTST34423-KH5I-Z-VSH2, WTST33313-KH5I-Z-VSH1, WTST33313-KH5I-Z-VSH2




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린,등유,경유	
모델명		
WTD34421-KHI-Z-VMJJ2, WTD33311-KHI-Z-VMJJ1, WTD33311-KHI-Z-VMJJ2, WTD34421-KHI-Z-VMSH2, WTD33311-KHI-Z-VMSH1, WTD33311-KHI-Z-VMSH2, WTD34421-KH5I-Z-VMJJ2, WTD33311-KH5I-Z-VMJJ1, WTD33311-KH5I-Z-VMJJ2, WTD34421-KH5I-Z-VMSH2, WTD33311-KH5I-Z-VMSH1, WTD33311-KH5I-Z-VMSH2, WTST34421-KHI-Z-VMJJ2,WTST33311-KHI-Z-VMJJ1, WTST33311-KHI-Z-VMJJ2, WTST34421-KHI-Z-VMSH2, WTST33311-KHI-Z-VMSH1, WTST33311-KHI-Z-VMSH2, WTST34421-KH5I-Z-VMJJ2, WTST33311-KH5I-Z-VMJJ1, WTST33311-KH5I-Z-VMJJ2, WTST34421-KH5I-Z-VMSH2, WTST33311-KH5I-Z-VMSH1, WTST33311-KH5I-Z-VMSH2		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유,경유
모델명		
WTD34423-KHI-Z-VJJ2, WTD33313-KHI-Z-VJJ1, WTD33313-KHI-Z-VJJ2, WTD34423-KHI-Z-VSH2, WTD33313-KHI-Z-VSH1, WTD33313-KHI-Z-VSH2, WTD34423-KH5I-Z-VJJ2, WTD33313-KH5I-Z-VJJ1, WTD33313-KH5I-Z-VJJ2, WTD34423-KH5I-Z-VSH2, WTD33313-KH5I-Z-VSH1, WTD33313-KH5I-Z-VSH2, WTST34423-KHI-Z-VJJ2, WTST33313-KHI-Z-VJJ1, WTST33313-KHI-Z-VJJ2, WTST34423-KHI-Z-VSH2, WTST33313-KHI-Z-VSH1, WTST33313-KHI-Z-VSH2, WTST34423-KH5I-Z-VJJ2, WTST33313-KH5I-Z-VJJ1, WTST33313-KH5I-Z-VJJ2, WTST34423-KH5I-Z-VSH2, WTST33313-KH5I-Z-VSH1, WTST33313-KH5I-Z-VSH2		

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	
모델명		
WTD34421-KHI-Z-VMJJ2, WTD33311-KHI-Z-VMJJ1, WTD33311-KHI-Z-VMJJ2, WTD34421-KHI-Z-VMSH2, WTD33311-KHI-Z-VMSH1, WTD33311-KHI-Z-VMSH2, WTD34421-KH5I-Z-VMJJ2, WTD33311-KH5I-Z-VMJJ1, WTD33311-KH5I-Z-VMJJ2, WTD34421-KH5I-Z-VMSH2, WTD33311-KH5I-Z-VMSH1, WTD33311-KH5I-Z-VMSH2, WTST34421-KHI-Z-VMJJ2, WTST33311-KHI-Z-VMJJ1, WTST33311-KHI-Z-VMJJ2, WTST34421-KHI-Z-VMSH2, WTST33311-KHI-Z-VMSH1, WTST33311-KHI-Z-VMSH2,		






형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

WTST34421-KH5I-Z-VMJJ2, WTST33311-KH5I-Z-VMJJ1, WTST33311-KH5I-Z-VMJJ2,
WTST34421-KH5I-Z-VMSH2, WTST33311-KH5I-Z-VMSH1, WTST33311-KH5I-Z-VMSH2

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유,경유
모델명		
WTDT34423-KHI-Z-VMJJ2, WTDT33313-KHI-Z-VMJJ1, WTDT33313-KHI-Z-VMJJ2, WTDT34423-KHI-Z-VMSH2, WTDT33313-KHI-Z-VMSH1, WTDT33313-KHI-Z-VMSH2, WTDT34423-KH5I-Z-VMJJ2, WTDT33313-KH5I-Z-VMJJ1, WTDT33313-KH5I-Z-VMJJ2, WTDT34423-KH5I-Z-VMSH2, WTDT33313-KH5I-Z-VMSH1, WTDT33313-KH5I-Z-VMSH2, WTST34423-KHI-Z-VMJJ2, WTST33313-KHI-Z-VMJJ1, WTST33313-KHI-Z-VMJJ2, WTST34423-KHI-Z-VMSH2, WTST33313-KHI-Z-VMSH1, WTST33313-KHI-Z-VMSH2, WTST34423-KH5I-Z-VMJJ2, WTST33313-KH5I-Z-VMJJ1, WTST33313-KH5I-Z-VMJJ2, WTST34423-KH5I-Z-VMSH2, WTST33313-KH5I-Z-VMSH1, WTST33313-KH5I-Z-VMSH2		

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린,등유,경유	






형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTDT34421-KHI-NH, WTDT33311-KHI-NH, WTDT34421-KH5I-NH, WTDT33311-KH5I-NH, WTST34421-KHI-NH, WTST33311-KHI-NH, WTST34421-KH5I-NH, WTST33311-KH5I-NH

형식	전자식
제조사	한국다쓰노(주)
구분	고정식 표준형
최대압력	0.3 Mpa
최소압력	0.1 Mpa
사용온도범위	-25~55 ℃
호스길이	4.5 m
환경등급	C형
정밀도등급	0.5
최대유량	70 L/min
최소유량	5 L/min
최소측정량	5L
사용연료	등유, 경유

모델명
WTDT34422-KHI-NH, WTDT34422-KH5I-NH, WTDT34422-KH5I-NH, WTDT33312-KH5I-NH, WTST34422-KHI-NH, WTST33312-KHI-NH, WTST34422-KH5I-NH, WTST33312-KH5I-NH

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유






형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTD34423-KHI-NH, WTD33313-KHI-NH, WTD34423-KH5I-NH, WTD33313-KH5I-NH, WTST34423-KHI-NH, WTST33313-KHI-NH, WTST34423-KH5I-NH, WTST33313-KH5I-NH

형식	전자식
제조사	한국다쓰노(주)
구분	고정식 표준형
최대압력	0.3 Mpa
최소압력	0.1 Mpa
사용온도범위	-25~55 ℃
호스길이	4.5 m
환경등급	C형
정밀도등급	0.5
최대유량	35 L/min
최소유량	5 L/min
최소측정량	5L
사용연료	가솔린, 등유, 경유

모델명
WTD34421-KHI-NH-VJJ2, WTD33311-KHI-NH-VJJ1, WTD33311-KHI-NH-VJJ2, WTD34421-KHI-NH-VSH2, WTD33311-KHI-NH-VSH1, WTD33311-KHI-NH-VSH2, WTD34421-KH5I-NH-VJJ2, WTD33311-KH5I-NH-VJJ1, WTD33311-KH5I-NH-VJJ2, WTD34421-KH5I-NH-VSH2, WTD33311-KH5I-NH-VSH1, WTD33311-KH5I-NH-VSH2, WTST34421-KHI-NH-VJJ2, WTST33311-KHI-NH-VJJ1, WTST33311-KHI-NH-VJJ2, WTST34421-KHI-NH-VSH2, WTST33311-KHI-NH-VSH1, WTST33311-KHI-NH-VSH2, WTST34421-KH5I-NH-VJJ2, WTST33311-KH5I-NH-VJJ1, WTST33311-KH5I-NH-VJJ2, WTST34421-KH5I-NH-VSH2, WTST33311-KH5I-NH-VSH1, WTST33311-KH5I-NH-VSH2




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(株)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTD34423-KHI-NH-VJJ2, WTD33313-KHI-NH-VJJ1, WTD33313-KHI-NH-VJJ2, WTD34423-KHI-NH-VSH2, WTD33313-KHI-NH-VSH1, WTD33313-KHI-NH-VSH2, WTD34423-KH5I-NH-VJJ2, WTD33313-KH5I-NH-VJJ1, WTD33313-KH5I-NH-VJJ2, WTD34423-KH5I-NH-VSH2, WTD33313-KH5I-NH-VSH1, WTD33313-KH5I-NH-VSH2, WTST34423-KHI-NH-VJJ2, WTST33313-KHI-NH-VJJ1, WTST33313-KHI-NH-VJJ2, WTST34423-KHI-NH-VSH2, WTST33313-KHI-NH-VSH1, WTST33313-KHI-NH-VSH2, WTST34423-KH5I-NH-VJJ2, WTST33313-KH5I-NH-VJJ1, WTST33313-KH5I-NH-VJJ2, WTST34423-KH5I-NH-VSH2, WTST33313-KH5I-NH-VSH1, WTST33313-KH5I-NH-VSH2




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린,등유,경유	
모델명		
WTD34421-KHI-NH-VMJJ2, WTD33311-KHI-NH-VMJJ1, WTD33311-KHI-NH-VMJJ2, WTD34421-KHI-NH-VMSH2, WTD33311-KHI-NH-VMSH1, WTD33311-KHI-NH-VMSH2, WTD34421-KH5I-NH-VMJJ2, WTD33311-KH5I-NH-VMJJ1, WTD33311-KH5I-NH-VMJJ2, WTD34421-KH5I-NH-VMSH2, WTD33311-KH5I-NH-VMSH1, WTD33311-KH5I-NH-VMSH2, WTST34421-KHI-NH-VMJJ2,WTST33311-KHI-NH-VMJJ1, WTST33311-KHI-NH-VMJJ2, WTST34421-KHI-NH-VMSH2, WTST33311-KHI-NH-VMSH1, WTST33311-KHI-NH-VMSH2, WTST34421-KH5I-NH-VMJJ2, WTST33311-KH5I-NH-VMJJ1, WTST33311-KH5I-NH-VMJJ2, WTST34421-KH5I-NH-VMSH2, WTST33311-KH5I-NH-VMSH1, WTST33311-KH5I-NH-VMSH2		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유
모델명		
WTD34423-KHI-NH-VMJJ2, WTD33313-KHI-NH-VMJJ1, WTD33313-KHI-NH-VMJJ2, WTD34423-KHI-NH-VMSH2, WTD33313-KHI-NH-VMSH1, WTD33313-KHI-NH-VMSH2, WTD34423-KH5I-NH-VMJJ2, WTD33313-KH5I-NH-VMJJ1, WTD33313-KH5I-NH-VMJJ2, WTD34423-KH5I-NH-VMSH2, WTD33313-KH5I-NH-VMSH1, WTD33313-KH5I-NH-VMSH2, WTST34423-KHI-NH-VMJJ2, WTST33313-KHI-NH-VMJJ1, WTST33313-KHI-NH-VMJJ2, WTST34423-KHI-NH-VMSH2, WTST33313-KHI-NH-VMSH1, WTST33313-KHI-NH-VMSH2, WTST34423-KH5I-NH-VMJJ2, WTST33313-KH5I-NH-VMJJ1, WTST33313-KH5I-NH-VMJJ2, WTST34423-KH5I-NH-VMSH2, WTST33313-KH5I-NH-VMSH1, WTST33313-KH5I-NH-VMSH2		




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	
모델명		
WTD44421-KH5, WTD46621-KH5, WTST44421-KH5, WTST46621-KH5		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	70 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린,등유,경유	
모델명		
WTDT44422-KH5, WTDT46622-KH5, WTST44422-KH5, WTST46622-KH5		




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유,경유
모델명		
WTDT44423-KH5, WTDT46623-KH5, WTST44423-KH5, WTST46623-KH5		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린	등유, 경유
모델명		
WTD44421-KH5-VJJ2, WTD44421-KH5-VJJ4, WTD46621-KH5-VJJ2, WTD46621-KH5-VJJ4, WTD44421-KH5-VSH2, WTD44421-KH5-VSH4, WTD46621-KH5-VSH2, WTD46621-KH5-VSH4, WTST44421-KH5-VJJ2, WTST44421-KH5-VJJ4, WTST46621-KH5-VJJ2, WTST46621-KH5-VJJ4, WTST44421-KH5-VSH2, WTST44421-KH5-VSH4, WTST46621-KH5-VSH2, WTST46621-KH5-VSH4		



형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유
모델명		
WTD44423-KH5-VJJ2, WTD44423-KH5-VJJ4, WTD46623-KH5-VJJ2, WTD46623-KH5-VJJ4, WTD44423-KH5-VSH2, WTD44423-KH5-VSH4, WTD46623-KH5-VSH2, WTD46623-KH5-VSH4, WTST44423-KH5-VJJ2, WTST44423-KH5-VJJ4, WTST46623-KH5-VJJ2, WTST46623-KH5-VJJ4, WTST44423-KH5-VSH2, WTST44423-KH5-VSH4, WTST46623-KH5-VSH2, WTST46623-KH5-VSH4		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	
모델명		
WTD44421-KHI-Z, WTD46621-KHI-Z, WTD44421-KH5I-Z, WTD46621-KH5I-Z, WTST44421-KHI-Z, WTST46621-KHI-Z, WTST44421-KH5I-Z, WTST46621-KH5I-Z		




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	70 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	
모델명		
WTD44422-KHI-Z, WTD46622-KHI-Z, WTD44422-KH5I-Z, WTD46622-KH5I-Z, WTST44422-KHI-Z, WTST46622-KHI-Z, WTST44422-KH5I-Z, WTST46622-KH5I-Z		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유
모델명		
WTD44423-KHI-Z, WTD46623-KHI-Z, WTD44423-KH5I-Z, WTD46623-KH5I-Z, WTST44423-KHI-Z, WTST46623-KHI-Z, WTST44423-KH5I-Z, WTST46623-KH5I-Z		




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	
모델명		
WTD44421-KHI-Z-VJJ2, WTD44421-KHI-Z-VJJ4, WTD46621-KHI-Z-VJJ2, WTD46621-KHI-Z-VJJ4, WTD44421-KHI-Z-VSH2, WTD44421-KHI-Z-VSH4, WTD46621-KHI-Z-VSH2, WTD46621-KHI-Z-VSH4, WTD44421-KH5I-Z-VJJ2, WTD44421-KH5I-Z-VJJ4, WTD46621-KH5I-Z-VJJ2, WTD46621-KH5I-Z-VJJ4, WTD44421-KH5I-Z-VSH2, WTD44421-KH5I-Z-VSH4, WTD46621-KH5I-Z-VSH2, WTD46621-KH5I-Z-VSH4, WTST44421-KHI-Z-VJJ2, WTST44421-KHI-Z-VJJ4, WTST46621-KHI-Z-VJJ2, WTST46621-KHI-Z-VJJ4, WTST44421-KHI-Z-VSH2, WTST44421-KHI-Z-VSH4, WTST46621-KHI-Z-VSH2, WTST46621-KHI-Z-VSH4, WTST44421-KH5I-Z-VJJ2, WTST44421-KH5I-Z-VJJ4, WTST46621-KH5I-Z-VJJ2, WTST46621-KH5I-Z-VJJ4, WTST44421-KH5I-Z-VSH2, WTST44421-KH5I-Z-VSH4, WTST46621-KH5I-Z-VSH2, WTST46621-KH5I-Z-VSH4		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유
모델명		
WTD44423-KHI-Z-VJJ2, WTD44423-KHI-Z-VJJ4, WTD46623-KHI-Z-VJJ2, WTD46623-KHI-Z-VJJ4, WTD44423-KHI-Z-VSH2, WTD44423-KHI-Z-VSH4, WTD46623-KHI-Z-VSH2, WTD46623-KHI-Z-VSH4, WTD44423-KH5I-Z-VJJ2, WTD44423-KH5I-Z-VJJ4, WTD46623-KH5I-Z-VJJ2, WTD46623-KH5I-Z-VJJ4, WTD44423-KH5I-Z-VSH2, WTD44423-KH5I-Z-VSH4, WTD46623-KH5I-Z-VSH2, WTD46623-KH5I-Z-VSH4, WTST44423-KHI-Z-VJJ2, WTST44423-KHI-Z-VJJ4, WTST46623-KHI-Z-VJJ2, WTST46623-KHI-Z-VJJ4, WTST44423-KHI-Z-VSH2, WTST44423-KHI-Z-VSH4, WTST46623-KHI-Z-VSH2, WTST46623-KHI-Z-VSH4, WTST44423-KH5I-Z-VJJ2, WTST44423-KH5I-Z-VJJ4, WTST46623-KH5I-Z-VJJ2, WTST46623-KH5I-Z-VJJ4, WTST44423-KH5I-Z-VSH2, WTST44423-KH5I-Z-VSH4, WTST46623-KH5I-Z-VSH2, WTST46623-KH5I-Z-VSH4		

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	






형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTST44421-KHI-Z-VMJJ2, WTST44421-KHI-Z-VMJJ4, WTST46621-KHI-Z-VMJJ2, WTST46621-KHI-Z-VMJJ4, WTST44421-KHI-Z-VMSH2, WTST44421-KHI-Z-VMSH4, WTST46621-KHI-Z-VMSH2, WTST46621-KHI-Z-VMSH4, WTST44421-KH5I-Z-VMJJ2, WTST44421-KH5I-Z-VMJJ4, WTST46621-KH5I-Z-VMJJ2, WTST46621-KH5I-Z-VMJJ4, WTST44421-KH5I-Z-VMSH2, WTST44421-KH5I-Z-VMSH4, WTST46621-KH5I-Z-VMSH2, WTST46621-KH5I-Z-VMSH4

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유,경유

모델명
WTST44423-KHI-Z-VMJJ2, WTST44423-KHI-Z-VMJJ4, WTST46623-KHI-Z-VMJJ2, WTST46623-KHI-Z-VMJJ4, WTST44423-KHI-Z-VMSH2, WTST44423-KHI-Z-VMSH4, WTST46623-KHI-Z-VMSH2, WTST46623-KHI-Z-VMSH4, WTST44423-KH5I-Z-VMJJ2, WTST44423-KH5I-Z-VMJJ4, WTST46623-KH5I-Z-VMJJ2, WTST46623-KH5I-Z-VMJJ4, WTST44423-KH5I-Z-VMSH2, WTST44423-KH5I-Z-VMSH4, WTST46623-KH5I-Z-VMSH2, WTST46623-KH5I-Z-VMSH4

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린,등유,경유	






형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTD44421-KHI-NH, WTD46621-KHI-NH, WTD44421-KH5I-NH, WTD46621-KH5I-NH, WTST44421-KHI-NH, WTST46621-KHI-NH, WTST44421-KH5I-NH, WTST46621-KH5I-NH

형식	전자식
제조사	한국다쓰노(주)
구분	고정식 표준형
최대압력	0.3 Mpa
최소압력	0.1 Mpa
사용온도범위	-25~55 ℃
호스길이	4.5 m
환경등급	C형
정밀도등급	0.5
최대유량	70 L/min
최소유량	5 L/min
최소측정량	5L
사용연료	가솔린, 등유, 경유

모델명
WTD44422-KHI-NH, WTD46622-KHI-NH, WTD44422-KH5I-NH, WTD46622-KH5I-NH, WTST44422-KHI-NH, WTST46622-KHI-NH, WTST44422-KH5I-NH, WTST46622-KH5I-NH

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	50 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유






형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTD44423-KHI-NH, WTD46623-KHI-NH, WTD44423-KH5I-NH, WTD46623-KH5I-NH, WTST44423-KHI-NH, WTST46623-KHI-NH, WTST44423-KH5I-NH, WTST46623-KH5I-NH

형식	전자식
제조사	한국다쓰노(주)
구분	고정식 표준형
최대압력	0.3 Mpa
최소압력	0.1 Mpa
사용온도범위	-25~55 ℃
호스길이	4.5 m
환경등급	C형
정밀도등급	0.5
최대유량	35 L/min
최소유량	5 L/min
최소측정량	5L
사용연료	가솔린, 등유, 경유




모델명
WTD44421-KHI-NH-VJJ2, WTD44421-KHI-NH-VJJ4, WTD46621-KHI-NH-VJJ2, WTD46621-KHI-NH-VJJ4, WTD44421-KHI-NH-VSH2, WTD44421-KHI-NH-VSH4, WTD46621-KHI-NH-VSH2, WTD46621-KHI-NH-VSH4, WTD44421-KH5I-NH-VJJ2, WTD44421-KH5I-NH-VJJ4, WTD46621-KH5I-NH-VJJ2, WTD46621-KH5I-NH-VJJ4, WTD44421-KH5I-NH-VSH2, WTD44421-KH5I-NH-VSH4, WTD46621-KH5I-NH-VSH2, WTD46621-KH5I-NH-VSH4, WTST44421-KHI-NH-VJJ2, WTST44421-KHI-NH-VJJ4, WTST46621-KHI-NH-VJJ2, WTST46621-KHI-NH-VJJ4, WTST44421-KHI-NH-VSH2, WTST44421-KHI-NH-VSH4, WTST46621-KHI-NH-VSH2, WTST46621-KHI-NH-VSH4, WTST44421-KH5I-NH-VJJ2, WTST44421-KH5I-NH-VJJ4, WTST46621-KH5I-NH-VJJ2, WTST46621-KH5I-NH-VJJ4, WTST44421-KH5I-NH-VSH2, WTST44421-KH5I-NH-VSH4, WTST46621-KH5I-NH-VSH2, WTST46621-KH5I-NH-VSH4



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유
모델명		
WTD44423-KHI-NH-VJJ2, WTD44423-KHI-NH-VJJ4, WTD46623-KHI-NH-VJJ2, WTD46623-KHI-NH-VJJ4, WTD44423-KHI-NH-VSH2, WTD44423-KHI-NH-VSH4, WTD46623-KHI-NH-VSH2, WTD46623-KHI-NH-VSH4, WTD44423-KH5I-NH-VJJ2, WTD44423-KH5I-NH-VJJ4, WTD46623-KH5I-NH-VJJ2, WTD46623-KH5I-NH-VJJ4, WTD44423-KH5I-NH-VSH2, WTD44423-KH5I-NH-VSH4, WTD46623-KH5I-NH-VSH2, WTD46623-KH5I-NH-VSH4, WTST44423-KHI-NH-VJJ2, WTST44423-KHI-NH-VJJ4, WTST46623-KHI-NH-VJJ2, WTST46623-KHI-NH-VJJ4, WTST44423-KHI-NH-VSH2, WTST44423-KHI-NH-VSH4, WTST46623-KHI-NH-VSH2, WTST46623-KHI-NH-VSH4, WTST44423-KH5I-NH-VJJ2, WTST44423-KH5I-NH-VJJ4, WTST46623-KH5I-NH-VJJ2, WTST46623-KH5I-NH-VJJ4, WTST44423-KH5I-NH-VSH2, WTST44423-KH5I-NH-VSH4, WTST46623-KH5I-NH-VSH2, WTST46623-KH5I-NH-VSH4		




형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린, 등유, 경유	



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTST44421-KHI-NH-VMJJ2, WTST44421-KHI-NH-VMJJ4, WTST46621-KHI-NH-VMJJ2, WTST46621-KHI-NH-VMJJ4, WTST44421-KHI-NH-VMSH2, WTST44421-KHI-NH-VMSH4, WTST46621-KHI-NH-VMSH2, WTST46621-KHI-NH-VMSH4, WTST44421-KH5I-NH-VMJJ2, WTST44421-KH5I-NH-VMJJ4, WTST46621-KH5I-NH-VMJJ2, WTST46621-KH5I-NH-VMJJ4, WTST44421-KH5I-NH-VMSH2, WTST44421-KH5I-NH-VMSH4, WTST46621-KH5I-NH-VMSH2, WTST46621-KH5I-NH-VMSH4

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.1 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4.5 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	5 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유,경유
모델명		
WTST44423-KHI-NH-VMJJ2, WTST44423-KHI-NH-VMJJ4, WTST46623-KHI-NH-VMJJ2, WTST46623-KHI-NH-VMJJ4, WTST44423-KHI-NH-VMSH2, WTST44423-KHI-NH-VMSH4, WTST46623-KHI-NH-VMSH2, WTST46623-KHI-NH-VMSH4, WTST44423-KH5I-NH-VMJJ2, WTST44423-KH5I-NH-VMJJ4, WTST46623-KH5I-NH-VMJJ2, WTST46623-KH5I-NH-VMJJ4, WTST44423-KH5I-NH-VMSH2, WTST44423-KH5I-NH-VMSH4, WTST46623-KH5I-NH-VMSH2, WTST46623-KH5I-NH-VMSH4		



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호




형식승인 변경내역서

[형식승인 번호 제 KTC-K-15-1 호 변경내역]

- 1) 최초승인 : 2015-05-21
 -계량기의 종류 : 주유기
 -규격 및 형식 :

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.05 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	
최소유량	5 L/min	
최소측정량	5L	
사용연료	가솔린	
모델명		
WTDT24421-KH5, WTDT36621-KH5, WTST24421-KH5, WTST36621-KH5		

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.05 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	35 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	7 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린	등유, 경유






형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTDT24423-KH5, WTST24423-KH5, WTDT36623-KH5, WTST36623-KH5

형식	전자식
제조사	한국다쓰노(주)
구분	고정식 표준형
최대압력	0.3 Mpa
최소압력	0.05 Mpa
사용온도범위	-25~55 ℃
호스길이	4 m
환경등급	C형
정밀도등급	0.5
최대유량	45 L/min
최소유량	5 L/min
최소측정량	5L
사용연료	가솔린, 등유, 경유

모델명
WTDT24421-KH5-VJJ2, WTDT24421-KH5-VJJ4, WTDT36621-KH5-VJJ2, WTDT36621-KH5-VJJ4, WTST24421-KH5-VJJ2, WTST24421-KH5-VJJ4, WTST36621-KH5-VJJ2, WTST36621-KH5-VJJ4, WTDT24421-KH5-VSH2, WTDT24421-KH5-VSH4, WTDT36621-KH5-VSH2, WTDT36621-KH5-VSH4, WTST24421-KH5-VSH2, WTST24421-KH5-VSH4, WTST36621-KH5-VSH2, WTST36621-KH5-VSH4

형식	전자식	
제조사	한국다쓰노(주)	
구분	고정식 표준형	
최대압력	0.3 Mpa	
최소압력	0.05 Mpa	
사용온도범위	-25~55 ℃	
호스길이	4 m	
환경등급	C형	
정밀도등급	0.5	
최대유량	45 L/min	70 L/min
최소유량	5 L/min	7 L/min
최소측정량	5L	5L
사용연료	가솔린, 등유, 경유	등유, 경유



형식승인번호 제 KTC-K-15-1-08 호

모델명
WTDT24423-KH5-VJJ2, WTDT36623-KH5-VJJ2, WTDT36623-KH5-VJJ4, WTST24423-KH5-VJJ2, WTST36623-KH5-VJJ2, WTST36623-KH5-VJJ4, WTDT24423-KH5-VSH2, WTDT36623-KH5-VSH2, WTDT36623-KH5-VSH4, WTST24423-KH5-VSH2, WTST36623-KH5-VSH2, WTST36623-KH5-VSH4

2) 변경내역

2015년 05월 21일	최초승인
2015년 10월 20일	공장주소를 인천광역시 부평구 부평대로 329번길 62, 1층(청천동)에서 경기도 부천시 원미구 조마루로 411번길54(원미동)으로 변경 (형식승인번호를 제KTC-K-15-1-1호로 재부여)
2018년 04월 12일	보안모듈 및 ODT변경(IC카드, 바코드리더, NFC리더) (형식승인 번호를 KTC-K-15-1-2호로 재부여)
2018년 12월 18일	보드변경(다이오드 추가) 및 유증기 누유 감시장치(VRMS)추가 (형식승인 번호를 KTC-K-15-1-3호로 재부여)
2019년 03월 05일	3펌프 4노즐 모델 추가 추가모델명 : WTDT34421,WTST34421,WTDT34422,WTST34422,WTDT34423,WTST34423, WTDT33311,WTST33311,WTDT33312,WTST33312,WTDT33313,WTST33313 (형식승인 번호를 KTC-K-15-1-4호로 재부여)
2020년 04월 22일	대표자 최명규에서 김종혁으로 변경 (형식승인 번호를 KTC-K-15-1-5호로 재부여)
2021년 10월 26일	펌프추가에 따른 노즐 추가(4복식→6복식) 및 배관 변경 (형식승인 번호를 KTC-K-15-6호로 재부여)
2022년 07월 27일	1.메인보드 물딩부 변경 (형식승인번호를 제 KTC-K-15-1-7호로 재부여)
2025년 05월 22일	1.디스플레이보드 및 파워보드 변경 2.LED 램프 및 LED 보드 추가 3.주유기 하우징 크기 변경 및 펌프 추가 (형식승인번호를 제 KTC-K-15-1-8호로 재부여)

끝.

